

HI 99556-00

## Thermomètre à infrarouge et sonde de pénétration



### Caractéristiques

- ◆ Auto extinction
- ◆ Economique et performant
- ◆ Boîtier blanc pour l'industrie alimentaire
- ◆ Mesure rapide (1 seconde) en infrarouge
- ◆ Large afficheur LCD pour une lecture aisée
- ◆ Equipé d'une dragonne pour éviter une chute involontaire
- ◆ Convient parfaitement aux mesures rapides et répétitives
- ◆ Livré avec une sonde de pénétration + émission infrarouge
- ◆ Mesure de la température sans contact ou à cœur (pénétration)
- ◆ Fonction Hold pour fixer quelques secondes une valeur sur l'écran
- ◆ Idéal pour des contrôles sur produits à l'arrivage ou en mouvement

### Spécifications

Gamme	-10 à 300°C (infrarouge) / -40 à 150°C (pénétration)
Résolution	1°C (infrarouge) / 0,1°C (pénétration)
Précision	± 2 % de la lecture ou ± 2°C (infrarouge) / 0,5°C (pénétration)
Sonde	Sonde HI 765 PW (pénétration) + émission infrarouge
Alimentation	1 pile de 9 V
Dimensions/poids	143 x 80 x 38 mm / 320 g

HI 99556-00 est livré avec une sonde de pénétration, une dragonne, 1 pile de 9 V et un mode d'emploi.